



Τεχνοτροπίες

CHALK PAINT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 20.01.2025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CHALK PAINT** είναι διακοσμητικό ματ χρώμα υδατικής βάσης που δημιουργεί μια βελούδινη ματ υφή όπως ακριβώς και η κιμωλία. Εφαρμόζεται απευθείας χωρίς χρήση ασταριού στις περισσότερες επιφάνειες. Έχει χαμηλή οσμή, είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον με πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών. Είναι ιδανικό για αναπαλαίωση παλιών επίπλων και επιφανειών, ενώ παράλληλα προσδίδει vintage όψη. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, στεγνώνει γρήγορα και διατίθεται σε πολλές έτοιμες αποχρώσεις υψηλής αισθητικής. Με προσθήκη του λευκού Pure white στις σκούρες αποχρώσεις μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος πιο ανοιχτόχρωμων αποχρώσεων. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται και σε βάσεις για εύκολη παραγωγή αποχρώσεων μέσω μηχανών χρωματισμού ή με το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOR.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο - υδατικής βάσης
- Ταχυστέγνωτο
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Πολύ αποτελεσματικό, μεγάλη καλυπτικότητα
- Ματ φινίρισμα
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CHALK PAINT έχει χιλιάδες εφαρμογές τόσο στο σπίτι όσο και σε επαγγελματικές ή καλλιτεχνικές εφαρμογές. Οι βασικές του χρήσεις περιλαμβάνουν:

1. Αναπαλαίωση & Διακόσμηση Παλιών Επιφανειών

- Ιδανικό για την αναπαλαίωση και την ανανέωση παλιών ξύλινων επίπλων, όπως τραπέζια, καρέκλες, ντουλάπια, και κομοδίνα.
- Δημιουργεί ματ φινίρισμα με vintage ή shabby chic αισθητική.

2. Διακόσμηση Καινούργιων Επιφανειών

- Χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση καινούργιων επίπλων ή αντικειμένων, προσδίδοντας μια φινέτσα παλαιωμένης όψης.

3. Διακοσμητικά Εφέ & Συνδυασμοί

- Συνδυάζεται άψογα με τεχνικές όπως παλαίωση, πατίνα, στένσιλ ή άλλες διακοσμητικές μεθόδους.
- Δημιουργεί εφέ που προσθέτουν χαρακτήρα και μοναδικότητα στις επιφάνειες.

4. Εφαρμογή σε Ποικίλα Υλικά

Το Chalk Paint μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, όπως:

- Ξύλο (παλιά ή νέα έπιπλα)
- Γυαλί (βάζα, καθρέφτες, διακοσμητικά)
- Μέταλλο (σιδερένια διακοσμητικά)
- Μάρμαρο
- Πλαστικό
- Ταπετσαρία
- Τούβλο, Τσιμέντο & Πέτρα

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε κεραμικά πλακίδια που δεν έρχονται σε μόνιμη επαφή με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (σκουριές, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, κλπ).
2. Το CHALK PAINT έχει εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες και σπάνια χρειάζεται να τρίψετε πριν βάψετε. Συνιστάται ελαφρύ γυαλόχαρτο σε πολύ γυαλιστερές επιφάνειες με γυαλόχαρτο #220.
3. Παλιές επιστρώσεις που έχουν αποκολληθεί πρέπει να αφαιρεθούν με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN.
4. Αποχαρτάρετε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες με γυαλόχαρτο #180 και αφαιρέστε τη σκόνη.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε πολύ καλά το χρώμα.
2. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις CHALK PAINT ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
3. Τρίψτε ελαφρώς μεταξύ των στρώσεων με γυαλόχαρτο #220.
4. Για διχρωμία, μπορείτε να εφαρμόσετε στρώσεις διαφορετικού χρώματος. Όταν στεγνώσει καλά η επιφάνεια, τρίψτε τοπικά το τελικό χρώμα ώστε να αρχίσει να φαίνεται η προηγούμενη απόχρωση.
5. Το CHALK PAINT τρίβεται εύκολα δημιουργώντας παλαιωμένο εφέ στο βαθμό που επιθυμείτε.
6. Τέλος προστατεύστε την τελική επιφάνεια με κερί T - WAX ή με βερνίκι νερού WOOD VARNISH AQUA.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Συνιστάται να χρησιμοποιείται πάντα κάποιο προϊόν για την προστασία του χρώματος κιμωλίας, καθώς από την τριβή και τη χρήση το χρώμα μπορεί να φθαρεί. Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα επιλέγετε βερνίκι ή κερί.
- Για φυσικό αποτέλεσμα και σατινέ υφή προτείνεται το κερί T-WAX.
- Για μεγαλύτερη αντοχή και ευκολότερη διαδικασία προτείνεται το βερνίκι νερού WOOD VARNISH AQUA γυαλιστερό, σατινέ, ματ, ή το βερνίκι MINOS spray CLEAR LACK ACRYLIC γυαλιστερό & CLEAR VARNISH γυαλιστερό, ματ ή σατινέ.
- Προσοχή! Από τη στιγμή που περάσετε προστατευτικό κερί δεν μπορείτε πλέον να επέμβετε στη τεχνοτροπία σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Συνιστάται να γίνεται δοκιμή καταλληλότητας των υλικών για κάθε εφαρμογή.
- Κάθε έπιπλο είναι διαφορετικό. Για να σιγουρευτείτε πως το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς η απόχρωση που θέλετε, δοκιμάστε το CHALK PAINT σε ένα σημείο πριν το εφαρμόσετε σε ολόκληρη την επιφάνεια.
- Αν θέλετε το αποτέλεσμα του χρώματος να είναι "ξεθωριασμένο", αραιώστε το με νερό σταδιακά μέχρι να πετύχετε την κάλυψη που επιθυμείτε.
- Σε ειδικές περιπτώσεις ξυλείας με πολλές τανίνες όπως η καστανιά που υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης διαπερατών αποχρωματισμών στο τελικό χρώμα συνιστάται η εφαρμογή του TANNIN BLOCK PRIMER.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Τεχνοτροπίες

CHALK PAINT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 20.01.2025

- Δύσκολες μεταλλικές επιφάνειες ασαρώνονται με το πανίσχυρο OVERALL.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την χρήση με νερό

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 12 m²/Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης

Χρώμα: 15 αποχρώσεις

Ειδικό βάρος: 1,65 ± 0,03 gr/cm³ 25°C

Ιξώδες: 25.000 ± 5.000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, spray

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: Με νερό έως 5%

Στέγνωμα: Στην αφή 1 ώρα ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Επαναβάφεται μετά από 4 - 6 ώρες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/δ(Υ)):130gr/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 40 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5°C - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

375ml, 750ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Pure white 375ml	3601	5204094036067
Pure white 750ml	3580	5204094036074
Buttercream 375ml	3602	5204094035886
Buttercream 750ml	3581	5204094035893
Blackboard 375ml	3603	5204094035824
Blackboard 750ml	3582	5204094035831
Stone gray 375ml	3604	5204094036128
Stone gray 750ml	3583	5204094036135
Pure linen 375ml	3605	5204094036043
Pure linen 750ml	3584	5204094036050
Ballet pink 375ml	3606	5204094035800
Ballet pink 750ml	3585	5204094035817
Terracotta 375ml	3607	5204094036142
Terracotta 750ml	3586	5204094036159
Plum 375ml	3608	5204094036029
Plum 750ml	3587	5204094036036
Crimson red 375ml	3609	5204094035909
Crimson red 750ml	3588	5204094035916
Egg yellow 375ml	3610	5204094035923
Egg yellow 750ml	3589	5204094035930
Blue sky 375ml	3611	5204094035848
Blue sky 750ml	3590	5204094035855
Navy blue 375ml	3612	5204094035947
Navy blue 750ml	3591	5204094036012
Sea glass 375ml	3613	5204094036104
Sea glass 750ml	3592	5204094036111
Sapphire 375ml	3614	5204094036081
Sapphire 750ml	3593	5204094036098
British green 375ml	3615	5204094035862
British green 750ml	3594	5204094035879

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Τεχνοτροπίες

CHALK PAINT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 20.01.2025

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



pure white



buttercream



blackboard



stone grey



pure linen



ballet pink



terracotta



plum



crimson red



egg yellow



blue sky



navy blue



sea glass



sapphire



british green

Επιλογή χρώματος!

- Το χρωματολόγιο της MERCOLA σας προσφέρει τις 15 δημοφιλέστερες αποχρώσεις, με φωτεινά και έντονα χρώματα που θα είναι ξεχωριστά στον χώρο σας.
- Αλλά οι επιλογές σας δεν περιορίζονται εκεί! Όλες οι αποχρώσεις της σειράς αραιώνονται με pure white για να πετύχετε την ιδανική για εσάς απόχρωση.
- Με τις βάσεις TR και D σε συνδυασμό με τις 16 χρωμοσύριγγες SWAN COLOUR αλλά και με τα βασικά χρώματα της σειράς SWAN COLOUR μπορείτε να πειραματιστείτε και να φτιάξετε το δικό σας χρώμα! Για pastel, απαλές και ανοιχτές αποχρώσεις επιλέξτε το pure white ως βάση. Για σκούρα έντονα ή ζωντανά χρώματα την διαφανή βάση TR, ενώ για μεσαίες αποχρώσεις την βάση D.
- Το χρωματολόγιο είναι ενδεικτικό. Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή ψηφιακά. Μικρές αποκλίσεις μπορούν να υπάρξουν κατά την εφαρμογή ανάλογα με την απορροφητικότητα, τον τύπο, την ποιότητα της επιφάνειας καθώς και το πλήθος των επιστρώσεων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

