



Προστασία Επιφανειών

PORODUR AQUA UVA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.10.2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PORODUR AQUA UVA** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές ακρυλικό βερνίκι πέτρας νερού, νανομοριακής τεχνολογίας, ενισχυμένο με σιλικόνη και ειδικές πολυουρεθανικές ρητίνες υψηλών προδιαγραφών. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της πέτρας
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο προς χρήση
- Διατίθεται σε τρεις γυαλάδες: Γυαλιστερό, Σατινέ & Ματ
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους, τζάκια, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
- Ίδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκόλλα.
- Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων οικοδομικών επιφανειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες, σκουριά και ρύπους.
2. Καινούργιες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν καλά με βρεγμένο σφουγγάρι.
3. Παλιές και λεκιασμένες πέτρινες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν με καθαριστικό **OXY CLEAN CL17**. Μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με πιεστικό νερού και οι επίμονοι λεκέδες με **OXY CLEAN CL17**.
4. Οι επιφάνειες πριν την εφαρμογή πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
2. Το εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless (για κάθετες κυρίως επιφάνειες), προσέχοντας ο ψεκασμός να γίνεται ομοιόμορφα.

3. Αν η επιφάνεια εφαρμογής είναι πολύ απορροφητική συνιστάται η εφαρμογή δεύτερης στρώσης μόλις στεγνώσει η πρώτη (τουλάχιστον 3 - 4 ώρες).
4. Πριν το ψεκάσμο πρέπει να καλυφθούν παράθυρα, πόρτες, φυτά κλπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 - 12m²/Lt ανά στρώση ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Ακρυλικό - PU Modified, βερνίκι πέτρας υδατικής βάσης

Μορφή: Λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1,00 ± 0,05 kg/Lt 25°C

Ευφλεκτικότητα: Μη εύφλεκτο

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.

Αραιώση: Μπορεί να αραιωθεί 5% - 10% (ανάλογα με την επιφάνεια) με απιονισμένο νερό.

Στέγνωμα: Στην αφή 30 - 45 λεπτά και επαναβαφή μετά από 3 - 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το πάχος εφαρμογής του προϊόντος.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για κατηγορία «Συνδεδετικά αστάρια» (κατ. Αη(Υ)): 30 gr/lit (2010). Το προϊόν, έτοιμο για χρήση, περιέχει κατά μέγιστο 20gr/lit ΠΟΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C - +30°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και γυμνή φλόγα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 750ml, 2,5Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ		
750ml	5143	5204094051435
2,5Lt	5144	5204094051442
ΣΑΤΙΝΕ		
750ml	5287	5204094052876
2,5Lt	5288	5204094052883
ΜΑΤ		
750ml	5306	5204094053064
2,5Lt	5307	5204094053071

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία Επιφανειών

PORODUR AQUA UVA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.10.2024

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευτείτε το πρόσφατο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος πριν την εφαρμογή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

