



Υλικά Υδραυλικών

PVC PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 1.07.2022



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PVC PRIMER** είναι ειδικής χημικής σύνθεσης καθαριστικό για σωλήνες PVC. Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό από λάδια, λίπη και σκόνες. Προκαλεί ελαφρά επιφανειακή διάβρωση, αφαιρώντας τη γυαλάδα των σωλήνων, επιτρέποντας στη κόλλα να εισχωρήσει καλύτερα στους πόρους επιτυγχάνοντας καλύτερη συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Απολίπανση και καθαρισμός
- Υψηλή διείσδυση
- Εξασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός και προετοιμασία σωλήνων PVC για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων
- Αραίωση της κόλλας PVC χωρίς να επηρεάζει την συγκολλητική της δύναμη
- Αποσύνδεση κολλημένων σωλήνων PVC με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Απλώστε το **PVC PRIMER** με το ειδικό πινέλο της συσκευασίας στα σημεία του σωλήνα που θέλετε να κολλήσετε.
- Μόλις καθαριστεί και στεγνώσει η επιφάνεια μπορείτε να προχωρήσετε στη συγκόλληση των σωλήνων.

Συνιστάται να γίνεται δοκιμή καταλληλότητας των υλικών για κάθε εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διάφανο

Οσμή: Χαρακτηριστική

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο

Αραίωση: καμία

Ειδικό βάρος: 0,805 gr/m³ 20°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 30°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5° - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμένει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 500ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

ΚΩΔΙΚΟΣ

01880

BARCODE

5204094018803

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



H351 - Ύποπο για πρόκληση καρκίνου. H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα πρόσωπο/προστατευτικά ενδύματα/αναπνευστική προστασία/προστατευτικά υποδήματα. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για την κατάσβεση. P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. EUH019: Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία. EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Βουτανόνη, Τετραϋδροφουράνιο

UFI: JXC0-M085-T00P-S3CF

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Υλικά Υδραυλικών

PVC PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 1.07.2022

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem[®]

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr



0273