



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου XYLOFARM KILLER PROFESSIONAL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM KILLER PROFESSIONAL** είναι συμπυκνωμένο σαρακοκτόνο ξυλοπροστασίας, ειδικής σύνθεσης, που ενεργεί σε βάθος για θεραπεία του ξύλου. Σκοτώνει μύκητες, παράσιτα, σκουλήκια και έντομα (σαράκι κλπ) που έχουν προσβάλλει το ξύλο. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί **XYLOFARM KILLER PROFESSIONAL**, μπορούν μετά να βαφτούν με **DÉCOR XYLOFARM** για συνολική προστασία και χρωματισμό ή με διακοσμητικά βερνίκια Mercola ή με **SWAN VELATURA** για περαιτέρω βάψιμο με βερνικοχρώματα **SWAN**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με spray
- Εξάλειψη σκουληκιών – εντόμων (σαράκι)
- Εξαιρετική διείσδυση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Θεραπευτική αγωγή σε προσβεβλημένες ξύλινες κατασκευές, όπως ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργολες κλπ.
- Προστασία παλιών ξύλινων κατασκευών και επίπλων σε προστατευμένο χώρο από έντομα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανακινήστε το spray πολύ καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες. Το υγρό δεν διαπερνάει βερνικωμένες επιφάνειες.
- Χρησιμοποιήστε το spray κατά προτίμηση κάθετα και όχι σε γωνία μεγαλύτερη από 45 μοίρες.
- Εφαρμόστε το υλικό όσο το δυνατόν κοντύτερα στην προσβεβλημένη περιοχή.
- Τοποθετήστε το λεπτό σωλήνα στη βαλβίδα του spray και κατόπιν βάλτε την άκρη του σωλήνα στην επιθυμητή τρύπα και πιέστε τη βαλβίδα για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να βγει υγρό από διπλανές τρύπες. Κατόπιν επαναλάβετε σε διπλανή τρύπα που δεν έχει βγει υγρό.
- Σκουπίστε το πλεονάζον υγρό.

- Για ξύλινες επιφάνειες ψεκάστε υπό γωνία 45 μοιρών από απόσταση 15-25 εκατοστών χωρίς το σωληνάκι. Περιμένετε να στεγνώσει πριν τη βαφή ή το βερνίκωμα της επιφάνειας.
- Το **XYLOFARM KILLER PROFESSIONAL** εφαρμόζεται 2-3 φορές ανάλογα με το βαθμό προσβολής. Σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθούν επαναληπτικές εφαρμογές.
- Μετά την χρήση γυρίστε το spray ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να βγει μόνο αέριο για να καθαριστεί η βαλβίδα.
- Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.

Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος μακριά από πηγές υψηλής θερμότητας και ακτινοβολίας του ήλιου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με white spirit ή διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8 -10 m²/Lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Συμπυκνωμένο σαρακοκτόνο ξύλο

Μορφή: Λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαυγές

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 820 kg/m³ 25°C

Αναφλεξιμότητα: Εύφλεκτο

Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 35°C

Αραίωση: Δεν χρειάζεται αραίωση, έτοιμο προς χρήση

Στέγνωμα: Στην αφή 1 - 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 6 ώρες ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν κατηγορία Β ε Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος: 840gr/lit

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 200ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 200ml

ΚΩΔΙΚΟΣ

05593

BARCODE

5204094055846

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου XYLOFARM KILLER PROFESSIONAL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών


Έκδοση: 06.06.2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα
Aquatic Chronic 1: H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F
P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
EUH208: Περιέχει 3-iodo-2-propargyl Butylcarbamate, permethrin (ISO). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένα, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS: 64742-82-1); ξυλόλη (μίγμα ισομερών) (CAS:1330-20-7); 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο (CAS: 95-63-6); 3-iodo-2-propargyl Butylcarbamate (CAS: 55406-53-6)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

