

DECOR GEL

xyloFARM

AQUA

Το **DECOR XYLOFARM AQUA GEL** είναι ρητινούχο προστατευτικό ταχυστεγνωτο βερνίκι για ξύλα, σε μορφή GEL (γέλης), για εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες με εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα χωρίς να στάζει και να τρέχει. Η νέα υβριδική τεχνολογία πολυουρεθανικών και ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης, με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει ειδικά φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Θιξοτροπικό – δεν στάζει



Διεισδύει βαθιά στο ξύλο



Δημιουργεί αδιάβροχη μεμβράνη προστασίας του ξύλου



Έχει ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου



Περιέχει μείγμα κεριών



Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία



Προσφέρει αντοχή στις καιρικές συνθήκες



Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης



MERCOLA



EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα, Φυλή 13341, ΑΤΤΙΚΗ


T: 210 5590460 E: info@evochem.gr

EVOCHEM CYPRUS Ltd

Σωκράτους 11, Άγιος Τύχωνας, 4521 Λεμεσός, Κύπρος

T: +357 99 855050 | E: evochem@cytanet.com.cy

www.evochem.gr



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL

7 YEAR
WEATHER DEFENCE



3
in ONE

NON DRIP
TECHNOLOGY

FAST DRY
30 min

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί ξύλινες κατασκευές.

- Ιδανικό για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες ξυλοκατασκευές και ταβάνια χωρίς να στάζει, προσφέροντας άριστη πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Προστασία και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Αφαιρέστε σκόνη, λίπη, λάδια με ασετόν και ρετσίνα με διαλυτικό νίτρου.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN.
3. Τα μαλακά ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15% ενώ τα σκληρά όχι μεγαλύτερη από 12%.
4. Σε νέα ξυλεία συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων συντηρητικού XYLOFARM PROTECT AQUA. Σε περίπτωση που η ξυλεία έχει προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα ή μύκητες πρέπει να εφαρμοστεί XYLOFARM AQUA KILLER.
5. Ακολουθεί η εφαρμογή του DECOR XYLOFARM AQUA GEL σε 2 - 3 στρώσεις. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες πρέπει να εφαρμόζεται 3η στρώση. Για να αποφύγετε πιο σκουρόχρωμο αποτέλεσμα, μπορεί η δεύτερη – τρίτη στρώση να γίνει με το άχρωμο DECOR XYLOFARM AQUA GEL.
6. Ελαφρύ αποχαρτάρισμα (#220 - 280, 3M Fre - Cut™ 618) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης αλλά και μεταξύ των στρώσεων θα εξασφαλίσει μέγιστη πρόσφυση και εμποτισμό ταυτόχρονα με βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.
7. Στεγνώνει στην αφή σε ½ ώρα και επαναβάφεται σε 2 - 4 ώρες τους θερινούς μήνες. Το χειμώνα οι χρόνοι διπλασιάζονται.
8. Το DECOR XYLOFARM AQUA GEL προσφέρει ημιματ φινιρίσμα. Για γυαλιστερό ή σατινέ φινιρίσμα εφαρμόστε επιπλέον μία στρώση WOOD VARNISH AQUA GLOSS ή SATIN αντίστοιχα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

9 - 13 m²/Lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου



Λευκό



Διαφανές



Πεύκο



Όρεγκον




Δρυς



Δρυς Ανοιχτό




Καστανιά




Καρυδιά




Ιρόκο



Teak



Ελιά



Παλίсандρος



Μαόνι



Γκρι



Κυπαρίσσι



Μπλε

Προσοχή! Η απόχρωση που προκύπτει σε κάθε ξύλο εξαρτάται από τον τύπο, το χρώμα, την απορροφητικότητα, την γυαλάδα αλλά και τον αριθμό στρώσεων. Εάν η επιθυμητή απόχρωση επιτευχθεί από την πρώτη στρώση, επιλέξτε διαφανές βερνίκι για τις επόμενες. Το χρωματολόγιο είναι ενδεικτικό. Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή τυπογραφικά.